

ÓSMOSIS COMPACTA

Serie VENTO



DESCRIPCIÓN

Diseño compacto. Depósito incorporado.
Filtros bayoneta de cambio rápido.

CARACTERÍSTICAS

- Filtros bayoneta de cartucho de cambio rápido, mediante un cuarto de vuelta permiten que el cambio sea fácil, rápido y limpio sin necesidad de herramientas
- Conexiones en la parte posterior del equipo
- Cabezales de conexión de los filtros con válvula antiretorno evitando fugas de agua para facilitar el mantenimiento
- Bomba de presión opcional. Voltaje 220V 50/60Hz
- Leds indicadores equipo con bomba
- **Producción** 60 a 110 litros diarios según conductividad y TDS
- Presión mín. entrada 3 bar (con bomba 1 bar)
- Presión máx. entrada 5 bar (con bomba 3 bar)
- Membrana 50 GPD
- TDS Máximo 1250 ppm
- Capacidad total del depósito 8 litros
- Dimensiones (mm) 450 alto x 245 ancho x 470 prof.
- Se incluye grifo de elegante diseño, tuberías y accesorios para la instalación. Sistema conexión rápida

* El agua debe ser bacteriológicamente potable.
Estos datos varían en función de la calidad del agua y presión.

Código	Modelo
TA 01 936	VENTO SB OC-40
TA 01 938	VENTO BP OC-41 (con bomba)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CARTUCHOS Y MEMBRANA:

Código	Artículo	Vida útil aprox.
TA 01 973	Kit cartuchos: 4 filtros (1 sedimentos + 2 carbón activo + 1 post filtro) para Vento, Plus 50	6-12 meses
TA 01 406	Membrana 50 GPD	2-3 años



Levantar la base de los filtros, girar y retirar los pre-filtros



Colocar los nuevos filtros, enroscándolos



TA 01 973