

BOMBAS PRESURIZACIÓN DOMÉSTICA

Serie FLP

Aplicaciones:

Suministro automático de agua a una o dos viviendas.
Riego por aspersión

Composición:

Multicelulares MS-ULTRA.

Controlador automático para bombas:

FLUPRES que incluye, seguridad por falta de agua, válvula de retención y pulsador rearme.
Leds indicadores de funcionamiento y alarma.
Manómetro y cableado.

Ventajas:

No requieren precarga de aire ni su posterior mantenimiento.
Incluyen válvula de retención y seguridad por falta de agua.
Poco espacio y reducido peso.
Evita el molesto ruido del presostato.

Configuración:

GP Grupo de presión.

FLP FLUPRES 1

A continuación modelo de bomba: MS-U3

Motores 1x230V 50 Hz.

Bocas de aspiración e impulsión 1".



Código	Tipo	CV	Caudal L/h a 1,5 Kg/cm ²	Presión máx. Kgs/cm ²	Altura máx. edificio mts.	Num. viviendas
EB 30 002	GP-FLP-MS-07	0,7	3.600	3,6	4	1
EB 30 004	GP-FLP-MS-08	0,8	4.300	4,8	6	1
EB 30 006	GP-FLP-MS-10	1	7000	5	6	1-5
EB 30 008	GP-FLP-MS-15	1,5	7.200	6,2	12	1-8
EB 30 042	GP-FLP-U3-100	1	4.500	4,9	6	1
EB 30 044	GP-FLP-U3-120	1,2	4.800	5,9	12	1-3