

INTERRUPTOR HORARIO DIARIO ANALÓGICO SERIE ACTI 9



DESCRIPCIÓN

Interruptor horario diario analógico. Enciende y apaga automáticamente las cargas según lo programado por el usuario. Fácil configuración por pestañas con intervalos de 15 minutos incluyendo memoria en caso de pérdida de alimentación. Programa de ahorro.



Código: EM08272

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 IHH
Nombre corto del dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Conmutación de tiempo manual
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Duración de ciclo	24 h
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0,5 W
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...240 V AC en 50...60 Hz
Vida de la batería	10 Años
Tiempo de copia de seguridad	Tiempo 150 h y programa de ahorro

Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Anchura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,101 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	Terminales, estado 1 IP20 B