

INTERRUPTOR MINUTERO AUTOMÁTICO SERIE ACTI 9



DESCRIPCIÓN

Temporizador minutero automático de escalera. Enciende y apaga automáticamente las cargas según lo programado por el usuario en un ciclo por hora, diario, semanal o anual.



Código: EM08270

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 MSC DB
Nombre corto del dispositivo	MIN
Tipo de producto o componente	Temporizador electromecánico
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	<p>Tubo fluorescente en paralelo con corrección 14 x 40 W</p> <p>Tubo fluorescente en paralelo con corrección 10 x 58 W</p> <p>Tubo fluorescente en paralelo con corrección 3,0 x 100 W</p> <p>Lámpara halógena 230 V CA 2300 W</p> <p>Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W</p> <p>Lámpara fluocompacta 2300 VA</p> <p>Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W</p> <p>Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA</p> <p>Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W</p> <p>Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W</p> <p>Lámpara con LED < 2 W 30 W</p> <p>Lámpara con LED > 2 W 300 W</p>
Máxima potencia consumida en VA	1 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC en 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm²
Anchura	18 mm
Altura	83 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	84 g
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP20 B