

DESENLODADOR DISPERSANTE X400 CLEANER

SENTINEL®

DESCRIPCIÓN

Sentinel X400 High Performance Cleaner está diseñado específicamente para la limpieza de sistemas de calefacción existentes (de más de 6 meses). Es un tratamiento no ácido que restablece la circulación en calderas, radiadores, colectores, tuberías, etc. Su fórmula de eficacia implacable elimina los residuos de corrosión y los depósitos de lodo acumulados, acabando con las zonas frías y restableciendo la distribución correcta del calor.

- Restablece los sistemas con problemas de circulación
- Elimina los puntos fríos de los radiadores
- Prepara los sistemas más viejos para la instalación de nuevos componentes
- Fórmula no ácida que no produce perforaciones ni fugas
- Se puede utilizar en todo tipo de sistemas de calefacción central indirecta, incluidos los que contienen aluminio

USO

Sentinel X400 ha sido formulado para limpiar eficazmente los sistemas de calefacción existentes en los que se han formado restos de corrosión, depósitos o lodos; **Sentinel X400** dispersa los antiguos productos de la corrosión para su posterior enjuague. Se recomienda especialmente su uso antes de sustituir una caldera o un circulador, y también cuando los radiadores y emisores de calor tienen zonas frías debido a acumulación de lodos u otros depósitos. Gracias a su fórmula no ácida, **Sentinel X400** es adecuado para todo tipo instalaciones de calefacción, incluidas las que comprenden elementos de acero, aluminio, cobre, hierro, fundición, acero inoxidable, etc.

DOSIFICACIÓN E INYECCIÓN

La concentración recomendada para el uso del desenlodador **Sentinel X400** es de 1% del volumen de agua del sistema, o sea 1 litro para tratar un sistema de 100 litros. Para limpiar un sistema existente, inyecte el Sentinel X400 y haga circular a temperatura de funcionamiento, con todas las válvulas abiertas y la bomba ajustada a caudal máximo, durante un período mínimo de 2 horas hasta 3-4 semanas según el nivel de sedimentos en el sistema. Deje en circulación hasta que el rendimiento sea satisfactorio. Si el producto permanece más tiempo en el sistema, no constituye riesgo ninguno. Para una protección constante y duradera, vacíe y enjuague el sistema antes de rellenarlo y tratarlo con el inhibidor Sentinel X100 o el anticongelante con inhibidor Sentinel X500. En ningún caso, el producto podrá desenlodar un tubo totalmente bloqueado. Puede realizar una limpieza rápida si utiliza el Sentinel X400 o X800 conjuntamente con la bomba desenlodadora Sentinel JetFlush.



Código: MA11804



Tiempo de tráfico
circulación min.
2 horas



1 litro trata
un sistema
de 100 litros

PROPIEDADES FÍSICAS

- **Aspecto:** Líquido amarillo-marrón
- **Densidad (20 °C):** 1.02 g/ml
- **PH (concentrado):** 7 (aprox.)
- **Punto de congelación:** -1 °C
- **Olor:** Ligero

ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Código	Artículo
MA11804	Bote 1L Desenlodador dispersante SENTINEL X400 CLEANER