

FILTRO AUTOLIMPIANTE SEMIAUTOMÁTICO F76S

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de latón con manómetro.
Conexiones roscadas, posición de montaje horizontal.
Conforme a la Norma DIN EN 13443-1.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema lavado a contracorriente, limpia rápida y eficazmente el filtro con un gasto de agua mínimo
- No se interrumpe el suministro de agua filtrada durante el lavado
- Vaso transparente que permite comprobar fácilmente la suciedad del cartucho
- Malla acero inox. (estándar 100 micras). Disponibilidad de 50 y 200 micras
- Presión máxima: 16 bar. Temperatura máxima: 40°C
- Anillo con calendario mensual para indicar la fecha del próximo ciclo de lavado
- **Permite colocar programador de lavado automático a contra-corriente mediante una conexión tipo bayoneta**

Honeywell Home



Código	Modelo	Diám. conex.	Valor kvs 1 bar m3/h	Peso Kg	Dimensiones (mm)					Caudal medio (ΔP 0,2 bar) m3/h
					L	I	H	h	D	
TA 08 731	F76S 1-1/2"	1-1/2"	22,4	4,0	246	150	532	417	120	10,0
TA 08 736	F76S 2"	2"	25,7	4,8	267	150	532	417	120	11,5

AUTOMATIZABLE CON PROGRAMADOR DE LAVADO OPCIONAL

- Programable (16 programas disponibles)
- Rango de 4 minutos a 3 meses

Código	Artículo
TA 08 783	Z11S-A "S" 230V/50Hz
TA 08 785	Z11S-B "S" 24V

Consultar: Posibilidad de instalar interruptor presión diferencial

