

AEROSOL LUBRICANTE ANTIHUMEDAD

SILIT-OIL

DESCRIPCIÓN

Aceite de silicona spray, antiadhesivo, lubricante, protector, antioxidante, hidrorrepelente.

CARACTERÍSTICAS

Es un aceite silicónico multiusos adaptado también como antiadhesivo para soldaduras. Impide que las escorias de soldadura se adhieran a las superficies evitando operaciones de raspado. Pulverizado sobre los surtidores de las soldadoras garantiza soldaduras uniformes sin burbujas.

Lubrica y protege de la corrosión todas las partes mecánicas en presencia de humedad. Prolonga la vida de utensilios que cortan, vuelve duraderas en el tiempo y elásticas las guarniciones y las partes en plástico o goma.

Elimina la humedad y el polvo de las instalaciones eléctricas. Usado en el casquete del espinterógeno y en los contactos de la batería rechaza la humedad y preserva de la corrosión.

MODO DE EMPLEO

Aplicar un velo del producto sobre las superficies que se deben proteger y repetir la operación periódicamente según las condiciones del ejercicio.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICA

- Viscosidad en seg. (Agujero FORD 2 mm): 110 seg.
- Temperatura de funcionamiento: -33 ÷ + 178°C
- Peso específico: 0,66 g/cm³
- Volumen del envase: 520 ml
- Volumen de producto en aerosol: 400 ml
- Presión: 4 bar
- Temperatura de inflamabilidad del producto en aerosol: Inferior a 21°C
- Inflamabilidad del propulsor: Inferior a 0°C
- Solubilidad en agua: No soluble
- Poder espumante: No espumante

ADVERTENCIA

Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar incluso después de su uso. No vaporizar sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente.

Evite la inhalación directa. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Código: MA 10 107