

EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN NIKI 182



Equipo de soldadura Polivalente por electrofusión con lectura óptica por escaner y con opción manual. Tensión de alimentación 230 V 50/60 Hz.

Rango de trabajo: 20 ÷ 160 mm.

Conforme a la normativa UNE 10566, ISO 12176-2-3.

PortaUSB.

Con maleta de transporte altamente resistente.



Código: GB14830

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación monofase	230V 50-60 Hz
Tensión de soldadura	8 ÷ 48 V
Precisión en la tensión de soldadura	± 1,5 %
Corriente de soldadura máx.	65 Amp
Corriente de soldadura 60%	27 Amp
Potencia máx.	2,6 kVA
Rango de trabajo	20 ÷ 160 mm (180/200 mm emerg.)
Resolución de sonda temperatura ambiente	1°C
Display	Idiomas ES, IT, EN, FR
Modo operativo	Código de barras – Manual
Código ISO utilizable	24 - 30
Sistema manual	Tiempo / Tensión
Memoria interna	300 Soldaduras / Reports
Puerto USB	Sí
Grado de protección	IP 54
Dimensiones/Peso	464 x 366 x 176 mm / 11,5 Kg
Contenedor	Maleta de transporte