

## BASE ENCHUFE 2P + T DOBLE PARA PUESTO DE TRABAJO



### SERIE NEW UNICA

#### DESCRIPCIÓN

Base doble con 2 tomas schuko en color blanco. Compatible con los puestos de trabajo de la serie Unica de Schneider, Tanto de empotrar como de superficie.



Código: EM09194

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Fuente de alimentación
Tipo de producto o componente	Toma-salida
Número de socket	2
Configuración de polos de salida	2P + T
Estándar de salida	Schuko
Posición de terminal de tierra	Terminal a tierra 45°
Tipo de cubierta	Con obturadores
Montaje del dispositivo	Empotrado
Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Número de módulos	4 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Acabado de la superficie	Satinado
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo IPT (Terminal de perforación aísla)
Sección transversal de cable	0...2,5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...2,5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - rigidez del cable rígido

<b>Capacidad de corte con carga mínima</b>	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
<b>Durabilidad eléctrica</b>	10000 ciclos, cos phi = 0,8
<b>Resistencia de aislamiento</b>	> 5 MOhm en 500 V
<b>Tensión dieléctrica</b>	2000 V
<b>Material</b>	PC, estado 1 cubierta del mecanismo
<b>Normas</b>	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
<b>Certificaciones de producto</b>	Aenor
<b>Profundidad incustrada</b>	31,1 mm
<b>Profundidad</b>	40,4 mm
<b>Anchura</b>	45 mm
<b>Altura</b>	90 mm
<b>Peso del producto</b>	0,077 kg
<b>Tratamiento de superficie</b>	Sin tratar
<b>Resistencia a agentes químicos</b>	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...35 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-5...50 °C
<b>Grado de protección IK</b>	IK04
<b>Grado de protección IP</b>	IP21 D