

ADITIVO ANTIRUIDO, ANTICORROSIVO Y ANTIGASES FILMAX 8.0

DESCRIPCIÓN

Aditivo especial anticorrosivo, antirruído, desoxigenante y desferrante, elimina los molestos fenómenos de ruido debido a la oxigenación excesiva del agua y ayuda a mantener dispersos los residuos de hierro presentes en el sistema. También tiene una función anti-cal y promueve la formación protectora de magnetita.


MODO DE EMPLEO

En sistemas cerrados, dosifique a razón de 0.5 - 1% del agua del sistema.

En sistemas con reabastecimiento (circuitos abiertos), ajuste la cantidad asegurando un rango de pH entre 8 y 8.5.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- Estado: Líquido
- Color: Amarillo pajizo
- Olor: Prácticamente inodoro
- pH: $10,8 \pm 0,2$
- Punto de ebullición: Superior a 100°C
- Punto de inflamación: no inflamable
- Densidad relativa: $1.010 \pm 0.010 \text{ gr/cm}^3$
- Solubilidad en agua: Excelente y completa en todas las proporciones



Código	Artículo
MA10612	Bote 1L aditivo Filmax 8.0 antiruido, anticorrosivo y antigases
MA10613	Bote 5L aditivo Filmax 8.0 antiruido, anticorrosivo y antigases

ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.