

# DESHOLLINADOR QUÍMICO EN POLVO PARA CALDERAS DE LEÑA, ESTUFAS Y CHIMENEAS

## PROPFEU

### DESCRIPCIÓN

Polvo catalítico deshollinador que elimina los alquitranes depositados en las chimeneas, calderas y estufas de leña, que son los responsables de la mayoría de los incendios.

Se utiliza como deshollinador químico antes del barrido mecánico para mejorar la eficiencia y mantenimiento durante toda la temporada de calefacción.

Aumenta la producción de calor y reduce el riesgo de incendios en las chimeneas.

Apto para estufas de carbón, leña o aceite, para chimeneas abiertas o insertadas, para todos calderas excepto calderas de gasoil y gas.

Compatible con todo tipo de conductos.

### MODO DE EMPLEO

Encienda un buen fuego o realice la operación al final de un brote.

Sobre un fuego que termine con buenas brasas, esparcir la cantidad de cucharas recomendada.

Este fuego va permitir que la chimenea se caliente, ablandar los alquitranes y, por tanto, favorecer la eliminación de estos último.

Mantenga la trampilla abierta.

El polvo se evaporará y asentará como una película blanquecina en la chimenea.

La reacción de catálisis luego desnaturalizará los alquitranes y los hará no inflamables.

Durará unos 15 días.

Gran parte del alquitrán caerá en el hogar o se escurrirá en la corriente de aire.

Realizar barrido mecánico si es necesario de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

### DOSIS

	Para limpieza con alto nivel de suciedad	Para mantenimiento regular
Hogar cerrado	3 cucharas para 4 fuegos consecutivo	3 cucharas cada 8 a 10 fuegos
Hogar abierto	5 cucharas para 4 fuegos consecutivo	5 cucharas cada 8 a 10 fuegos



Código: MA10715

900 g de producto corresponden aproximadamente a 30 medidas.

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Color: Blanco
- Apariencia: Polvo
- Residuo de calcinación: <10% a 900°C
- Duración del tratamiento: Activo durante 15 días después de la combustión.
- Compatibilidad: Valido para uso con los siguientes combustibles: madera, carbón y fueloil (excepto calderas de aspersión de aceite).
- Inerte en hierro fundido y acero inoxidable, apto para chimeneas empotradas.
- Peso del producto: 900 gr

### ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.