

TENAZA PICO LORO COBRA®



DESCRIPCIÓN

Ofrecen gran capacidad de rendimiento y el confort de las tenazas pico de loro con menor peso y mayor capacidad de agarre.

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza, sin deslizamiento fortuito de la articulación.
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre.
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía.
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas.



DIMENSIONES

Código	∅ Pulgadas	∅ mm	mm	mm	g
MA 90 302	2"	50	46	250	335
MA 90 303	2" 3/4	70	60	300	530
MA 90 304	3" 1/2	90	95	400	1214
MA 90 305	4" 1/2	115	120	560	2750

