

# RADIADORES VERTICALES

## TV 1800

**BAXI**

### DESCRIPCIÓN

Radiadores verticales de aluminio formados por elementos unidos hidráulicamente por un colector superior y otro inferior.

Radiadores probados a la presión de 15 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

4 Orificios de conexión 1/2" derecha.

**Accesorios incluidos:** 3 soportes regulables, 2 tapones de 1/2" con junta tórica, 1 purgador de 1/2", tacos y tirafondos para sujeción de los soportes, 1 diafragma para conexionado del radiador bitubo y 1 diafragma para conexionado del radiador monotubo.

La correcta instalación del diafragma es primordial para la correcta distribución del calor por toda la superficie del radiador.



Código: BR91169\_BR91173

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Versión		TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	10
Temperatura máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110
Peso	kg	7,98	10,64	13,3	15,96	18,62
Capacidad de agua	l	1,56	2,08	2,6	3,12	3,64
<b>Potencia (1)</b>						
$\Delta T = 30^\circ$	W	378	504	630,1	756,1	882,1
$\Delta T = 40^\circ$	W	542,7	723,6	904,4	1.085,4	1.266,3
$\Delta t = 50^\circ$	W	734,4	979,2	1.224	1.468,8	1.713,6
Exponente "n" curva característica (1)		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Forma de suministro	En baterías de 3, 4, 5, 6 y 7 elementos					
Referencia		<b>194D85301</b>	<b>194D85401</b>	<b>194D85501</b>	<b>194D85601</b>	<b>194D85701</b>
Códigos		<b>BR91169</b>	<b>BR91170</b>	<b>BR91171</b>	<b>BR91172</b>	<b>BR91173</b>
(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en °C Según UNE EN-442						

### DIMENSIONES (mm)

Versión	TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
Alto (A)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Alto entrecentros (B)	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Ancho (L)	250	335	420	505	590
Ancho entrecentros (D)	240	325	410	495	580
Profundo	85	85	85	85	85

