

TERMO ELÉCTRICO CONCEPT COMPACT 15 L

Thermor 

DESCRIPCIÓN

Durabilidad

- Sistema O'pro que alarga el 50% la duración del ánodo de magnesio
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

Ahorro energético

- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

Garantía

- Garantía de 5 años en la cuba
- 2 años de Garantía Total

Confort

- Termostato exterior que facilita la regulación de la temperatura deseada
- Más potencia y menos consumo de energía garantizando una mayor disponibilidad de agua en menos tiempo

Facilidad de instalación

- Diseño cuadrado que permite su instalación en espacios reducidos
- Incluye de serie placa de montaje para una rápida instalación o renovación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Modelo | Potencia (W) | Tensión (V) | Tiempo de calentamiento (65 °c Δt=50 °C) | Peso (kg) | Tomas | ERP | Perfil |
|---------|--------------|--------------|-------------|--|-----------|-------|-----|--------|
| CC01208 | COMPACT 15 L | 1500 | 230 | 38 min | 8,1 | 1/2" | A | XXS |

DIMENSIONES (mm)

| Código | Modelo | A | B | C | D | E | F |
|---------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| CC01208 | COMPACT 15 L | 396 | 367 | 324 | 98 | 100 | 62 |

