

ALICATE AUTOAJUSTABLE PARA CRIMPAR PUNTERAS HUECAS



CARACTERÍSTICAS

- Menor anchura del mango.
- Crimpado en cuadradillo ahora también para punteras huecas hasta 16 mm².
- Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores.
- Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12.
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4.
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera.
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática.
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica.
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo.
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso.
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite.



DIMENSIONES

Código	Alicate	Mangos	Reach	RohS	Gama de aplicación	Capacidad (mm ²)	AWG	Nº de posiciones de crimpaje	Dimensiones (mm)	(g)
MA 90 152	Bruñido	con fundas multicomponentes	Sí	No	Punteras huecas	0,08 - 10 / 16	28 - 6	1	180 x 77 x 21	459

APLICACIONES

