

## ALICATES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS



### DESCRIPCIÓN

El alicate multifunción para profesionales

- 6 funciones en un alicate
- Alicates multifuncionales para instalaciones eléctricas; para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y crimpar punteras huecas.
- En los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene cerrados los filos de corte mientras que se mantienen las demás funciones.
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo.
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso.
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Mordaza para crimpar punteras huecas de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Tijeras cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso.
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate.
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas.



Código: MA 90 220

### INFORMACIÓN GENERAL

- **Alicate:** Cromado
- **Cabeza:** Cromado
- **Mangos:** Aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
- **Peso:** 276 g
- **Dimensiones:** 200 x 85 x 20 mm
- **Norma:** DIN EN 60900 IEC 60900
- **Reach:** no
- **RohS:** no

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Capacidad de corte cable de cobre, multifilar:** Ø 15 mm
- **Capacidad de corte cable de cobre, multifilar:** 50 mm<sup>2</sup>
- **Capacidad de pelado para conductores:** 0,75 — 1,5 mm<sup>2</sup> / 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Capacidad milímetros cuadrados:** 0,5 — 2,5 mm<sup>2</sup>
- **AWG:** 1 / 0
- **Comprobado por VDE:** sí

### APLICACIONES

