

TENAZA LLAVE MINI



DESCRIPCIÓN

- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas.
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar.
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen.
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo.
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto.
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado.
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca.
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción.
- Acero eléctrico al cromo vanadio. forjado, templado al aceite.



Código: MA 90 312

INFORMACIÓN GENERAL

- **Alicate:** cromado
- **Cabeza:** cromado
- **Mangos:** Recubiertos de plástico
- **Peso:** 105 g
- **Dimensiones:** 125 x 35 x 13 mm
- **Conforme a REACH:** No contiene SVHC
- **Conforme a RohS:** No se aplica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grosor de boca (articulación) (B2):** 5,0 mm
- **Joint Thickness (B3):** 9,5 mm
- **Tip Thickness (B1):** 3,0 mm
- **Posiciones de ajuste:** 11
- **Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas):** Ø 7/8 pulgadas
- **Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas):** 23 mm

APLICACIONES

