

# ALICATE DE AGARRE FRONTAL AJUSTABLE

## KNIPEX TWINGRIP



### DESCRIPCIÓN

- Combinación exclusiva: agarre frontal y lateral, articulación machihembrada, ajuste mediante botón pulsador.
- El cuerpo estilizado del alicate permite trabajar incluso en lugares de difícil acceso, con una zona de giro estrecha para conseguir unos rápidos resultados.
- Mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y alta relación de transmisión en las puntas de la boca.
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm.
- Gran agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos.
- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas.
- Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre.
- El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos.
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada.
- Forjado en acero eléctrico al cromo vanadio, templado al aceite los dientes están endurecidos por inducción a aprox. 61 HRC.



Código: MA 90 117

### INFORMACIÓN GENERAL

- **Alicate:** Negro atramentado
- **Cabeza:** Pulida
- **Mangos:** Con fundas multicomponentes
- **Peso:** 280 g
- **Dimensiones:** 200 x 85 x 20 mm
- **Reach:** No contiene SVHC
- **RohS:** No se aplica

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Posiciones de ajuste:** 5
- **Capacidad de trabajo para tubos (diámetro):** Ø 5 / 32 – 7 / 8 pulgadas
- **Capacidad de trabajo para tubos (diámetro):** Ø 4 – 22 mm
- **Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas):** 4 – 22 mm
- **Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas):** 5 / 32 – 7 / 8 pulgadas

### APLICACIONES

