

SELLADOR DE FUGAS POOL SEALER

DESCRIPCIÓN

Compuesto líquido, específico para sellar las pequeñas grietas y fisuras que provocan pérdida de agua del vaso de piscina o el spa. Al no tener que vaciar el vaso para su reparación, supone un gran ahorro de dinero.

Mezcla de productos químicos en medio acuoso.

CARACTERÍSTICAS

- **Estado físico:** Líquido
- **Color:** Incoloro
- **Olor:** Inodoro
- **pH:** 11-12 u. de pH

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificación manual.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Pool Sealer es un producto no peligroso. Se aconseja el uso de gafas y guantes de protección durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

DOSIS RECOMENDADA

Marcar el nivel del agua al inicio del tratamiento. Añadir directamente, al agua del vaso de la piscina, 1 L de producto por cada 60 m³ de agua.

Nota importante: Poner el filtro en by-pass o recirculación (al ser adicionado a la piscina NO PUEDE pasar a través del filtro, ya que lo apelmazaría). Esperar 30 minutos, después poner en marcha la bomba durante un mínimo de 8 horas. Volver a comprobar el nivel del agua para detectar posibles fugas. En caso de persistencia de la fuga, realizar una segunda aplicación del producto. Poner el filtro en posición normal una vez el producto haya hecho su efecto. Se podrá retomar el baño transcurridas 24 horas dese del fin de tratamiento.



Código: PS07015

FINALIDAD DEL PRODUCTO

La finalidad del producto es sellar las pequeñas grietas, fisuras y fugas de agua en todo tipo de piscinas y spas, sin necesidad de vaciar el vaso. Al entrar en contacto con el agua, el producto se solidifica y sella la pérdida de agua.

INCOMPATIBILIDADES

El Pool Sealer es incompatible con: ácidos.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos.