

## SEPARADOR GRASAS ROTHAGRAS VOLUMEN 61 LTRS

# INOX RGIM 75 LTRS.

### DESCRIPCIÓN

Separadores de grasas (jabones, grasas vegetales y animales) para el pretratamiento de las aguas residuales domésticas. Este aparato NO separa grasas emulsionadas. Este separador de grasas puede depurar únicamente aguas grises, nunca aguas negras o aguas pluviales.

### FUNCIONAMIENTO

Las aguas residuales de la cocina entran en el separador, quedando los posibles residuos sólidos recogidos en la cesta, mientras las grasas (que se separan por diferencia de densidad) se acumulan en la superficie en forma de chapa sobrenadante. El equipo actúa como decantador y separador de grasas. De esta forma, éstas se acumulan en forma de capa sobrenadante, llamada también "nata" mientras que los lodos se depositan en el fondo.



Código: CC 10 511

### MANTENIMIENTO

- Salida de aguas depuradas
- Rendimiento del orden del 90% en condiciones normales de uso.
- Semanalmente limpiar la grasa acumulada y la cesta de sólidos. Trimestralmente vaciar completamente el separador y limpiarlo. Se recomienda el uso del producto biológico Rothagras Bio Pack, minimiza la frecuencia de mantenimiento e incrementa el rendimiento del separador de grasas.

### INSTALACIÓN

Este equipo se instala en superficie, no necesita obra civil. Se debe instalar lo más cerca posible al punto de salida de las aguas residuales (para evitar atascos) y en un lugar de fácil acceso para permitir su mantenimiento. Se conecta la entrada y la salida a la red de saneamiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal (l/s)	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Altura ent. (mm)	Altura sal. (mm)	Ø Ent./sal. (mm)	Comidas diarias
RGIM 75	0,75	61	510	360	350	310	292	50/50	100