

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES ANTIDESLIZANTE sp

DESCRIPCIÓN

Antideslizante es un revestimiento transparente para todo tipo de suelos con micro partículas. El producto Antideslizante se presenta en aerosol y es de fácil aplicación, no se requiere para su aplicación utensilios especiales. El producto proporciona una capa protectora continua y antideslizante de larga duración y de secado rápido. Fácil mantenimiento y limpieza.

APLICACIONES

Tratamiento antideslizante para Escaleras, duchas, bañeras, piscinas, terrazas, balcones, cubiertas de barcos o cualquier otro pavimento en el que se desee obtener una superficie antideslizante.

MODO DE EMPLEO

Se requiere un soporte limpio, seco y lo más sólido posible. Proyectar en pasadas rápidas sobre el soporte o superficie a tratar a una distancia de 25 cm hasta conseguir el espesor deseado. No aplicar en soportes con temperatura superior a +35 °C. Una vez finalizada la proyección, limpiar el difusor invirtiendo el bote y pulverizando unos segundos, hasta que salga sólo gas por el difusor, evitando así su obstrucción.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Olor: Característico
- Color: Incoloro
- Viscosidad: 33-35 s. (Copa Ford N° 2)
- Densidad: 0,753 g/cm³
- Volumen de producto: 400 ml

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

- Dimetileter éter dimetílico
- Acetato de n-butilo
- Xileno
- Acetato de 1- metil—2—metoxietilo
- Ciclohexanona

ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.



Código: MA 11 325