

CALEFACTOR INFRARROJO SEMI INDUSTRIAL SERIE HELIOS HP1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este calefactor se puede montar en pared o suspendido del techo.

Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

Suministrado con: soporte de instalación para ajustar el calefactor, tanto vertical como horizontalmente.

Altura de instalación:

2,20 / 2,50 m (código HP1-15X)

2,50 / 2,70 m (código HP1-20X)

Dimensiones del calefactor: 42 x 25,5 x 13 cm

Dimensiones del embalaje: 32 x 19 x 50 cm

Peso neto: 4 kg

Peso bruto: 4,40 kg

TEST DE TEMPERATURA

Temperatura ambiente: 8 °C


Instalación del calefactor: 45 °

DIMENSIONES (m)

Modelo	A	B	C
HP1-20X	2,5	3	4



Código: EC 07 278 - EC 07 279



CÓDIGOS Y DATOS

Código	Modelo	Color	Potencia (w)	*IP	Cable (m)	Color lámpara	Área calentamiento (m ²)	Caja (uds.)
EC 07 278	HP1-15X	Crema RAL 1013	1500	20	1,5	Dorado	12	1
EC 07 279	HP1-20X	Crema RAL 1013	2000	20	1,5	Dorado	12	1
LÁMPARAS DE RECAMBIO								
EC 07 215	SP990501	-	1500	-	-	Dorado	-	1
EC 07 213	SP990502	-	2000	-	-	Dorado	-	1

* Para interiores