

TENAZA TUBERÍA 250 mm



DESCRIPCIÓN

- Ajuste preciso para una adaptación óptima a los diámetros más diversos.
- Para sifones, filtros de aceite, tubos de plástico y conectores de hasta 80 mm de \varnothing .
- Robusta y altamente resistente.
- Con mordazas de agarre estriada: hasta \varnothing 80 mm.
- Ideal para apretar y aflojar racores, conexiones de tubos de plástico y tuercas redondas.
- Para clavijas y acoplamientos con cierre roscado, p. ej. los racores redondos cannon.
- Para soltar de forma cuidadosa mangueras de codos y cartuchos filtrantes.
- Adherencia óptima en superficies sin suciedad, aceite ni grasa.
- Articulación machihembrada ajustable en 25 posiciones.
- Geometría ergonómica de los mangos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite.



Código: MA 90 309

INFORMACIÓN GENERAL

- **Alicate:** Negro atramentado
- **Cabeza:** Pulida
- **Mangos:** Recubiertos de plástico antideslizante
- **Peso:** 355 g
- **Dimensiones:** 250 x 62 x 17 mm
- **Norma** DIN ISO 8976
- **Reach:** No contiene SVHC
- **RohS:** No se aplica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Capacidad de trabajo (diámetro):** \varnothing 25 - 80 mm
- **Posiciones de ajuste:** 25

APLICACIONES

