

# TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA KNIPEX COBRA®



## DESCRIPCIÓN

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo.
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango.
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo.
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre.
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía.
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente.
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas.



Código: MA 90 317

## INFORMACIÓN GENERAL

- **Alicate:** Gris atramentado
- **Cabeza:** Pulida
- **Mangos:** Recubiertos de plástico antideslizante
- **Peso:** 170 g
- **Dimensiones:** 180 x 42 x 14 mm
- **Norma:** DIN ISO 8976
- **Reach:** No contiene SVHC
- **RohS:** No se aplica

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Posiciones de ajuste:** 18
- **Capacidad para Tuberías (pulgadas):** Ø 1 ½ "
- **Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas):** 36 mm
- **Capacidad de trabajo para tubos (diámetro):** Ø 42 mm

## APLICACIONES

