

## VASOS DE EXPANSIÓN PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

Los vasos de expansión ThermoWave™ han sido diseñados para satisfacer todas las necesidades de una instalación para Agua Caliente Sanitaria (ACS). Sigue los mismos estándares de calidad de los acumuladores PressureWave™, camisa de polipropileno virgen y membrana de butilo de alto grado certificada por la FDA, garantizando agua libre de impurezas al no estar en contacto directo con la parte metálica del interior del vaso. Esta gama de depósitos puede soportar temperaturas de hasta 90° C y para facilitar la instalación la conexión es con rosca de 3/4" BSP en acero inoxidable en la mayoría de modelos. Su diseño, especialmente reforzado en los puntos de más desgaste y los materiales de alta calidad empleados, aseguran una larga vida útil.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con membrana fija de butilo de alto grado certificada por la FDA
- Conexión patentada de agua en acero inoxidable
- Revestimiento interior de polipropileno virgen
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base de epoxi
- Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescapes
- Control de calidad en todas las fases de producción
- No requiere mantenimiento

### MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Presión máxima de trabajo: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 90° C

Precarga de fábrica: 1,9 bar

Todas las conexiones son en acero inoxidable

**thermowave**

**5 AÑOS  
GARANTÍA**



(Cód. AC04700\_AC04707)



1. Válvula de aire con junta tórica antiescapes
2. Pintura exterior de poliuretano sobre una base de epoxi
3. Membrana fija de butilo de alto grado
4. Revestimiento interior de polipropileno virgen
5. Conexión patentada de agua en acero inoxidable

Código	Modelo	Versión	Conexión	Volumen nominal (litros)	Volumen embalaje (m³)	Peso embalaje (kg)	Dimensiones (cm)		
							A	B	C
AC 04 700	TWB 2LX	en línea	Inox 3/4" BSP	2	0,004	1,10	20,60	12,60	-
AC 04 701	TWB 4LX		Inox 3/4" BSP	4	0,008	1,60	25,80	16,20	-
AC 04 702	TWB 8LX		Inox 3/4" BSP	8	0,014	2,20	31,00	33,60	-
AC 04 703	TWB 12LX		Inox 3/4" BSP	12	0,023	2,90	36,20	23,00	-
AC 04 704	TWB 18LX		Inox 3/4" BSP	18	0,029	3,84	36,40	27,90	-
AC 04 705	TWB 24LX		Inox 3/4" BSP	24	0,042	4,90	44,40	29,00	-
AC 04 706	TWB 35LX	vertical	Inox 3/4" BSP	35	0,058	6,70	47,80	31,80	-
AC 04 707	TWB 60LV		Inox 1" BSP	60	0,080	10,80	62,00	38,90	12,70

### ESQUEMA Y DIMENSIONES

