



SILICONA ACÉTICA



Elastómero de silicona monocomponente tipo acético que reticula al entrar en contacto con la humedad del ambiente, transformándose en una masa elástica de muy buenas propiedades mecánicas y un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos.

Modo de empleo:

- Corte la parte superior de la boquilla del cartucho por encima de la rosca.
- Coloque la cánula y córtela en bisel según la sección deseada.
- Coloque el cartucho en la pistola y aplique el sellante de silicona siempre sobre superficies limpias y secas, exentas de polvo y grasa.



Observaciones:

Durante la aplicación de este producto se liberan pequeñas cantidades de ácido acético, por lo que se recomienda utilizarlo en áreas bien ventiladas. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Utilice preferentemente antes de los 18 meses después de su fecha de fabricación.

Conserve a temperaturas entre +5°C /+ 40°C.

TUBO
280 ml
SILICONA



Gama:

Código	Artículo
AI 19 001	Tubo 280 ml color BLANCO
AI 19 002	Tubo 280 ml color TRASLÚCIDO
AI 19 003	Tubo 280 ml color ALUMINIO

Aplicaciones:

Producto recomendado para

- Conductos
- Canaletas
- Sanitarios
- Cocinas ...

Aplicaciones aire acondicionado

