

caño sobre repisa **PRESTO**

Características

- Entrada macho 1/2".
- apertura por pulsador
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión
- Salida con juntas y tuercas racor para tubo de Ø10 x 12 mm.

MODELOS

- Destinado a ser alimentado con grifos PRESTO 509, PRESTO 530 y PRESTO 712, 520, 540 y 630
- Con Rompeaguas.
- Entrada macho 1/2".
- Latón cromado
- Suministrado con arandela, junta, tuerca de fijación y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm.
- Peso bruto: 0,600 kg

Material:

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior:

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70 °C.



Código	Descripción
FO 32 030	Caño para lavabo fijo
FO 32 031	Caño para lavabo giratorio

