

Grifo temporizado sobre repisa con llave de paso **PRESTO 3000**

Características

- Con Rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Selección de temperatura por maneta lateral.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas.**
- 2 válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente.
- Caudal regulable por el instalador en función de la presión.



Código	Descripción
FO 32 008	Grifo temporizado con llave de paso

MODELOS

Grifo temporizado de instalación sobre repisa

- Cuerpo de latón cromado.
- Cierre automático a los 15 s +/- 5 s.
- Caudal: 6 l/min.
- Peso bruto: 1,625 kg

Material:

El latón empleado en la fabricación de los grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior:

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70 °C.

