

FILTROS ELECTROSTÁTICOS DE CONDUCTO MUNDOCLEAN DSN

MUNDOCLIMA®

NOVEDAD

- Cierre de ionización
- Compartimento para la tarjeta electrónica situado en la parte superior del mueble con cierre de tornillo.
- Electrónica de gestión dotada de 3 testigos luminosos de señalización:
 - Funcionamiento (led azul) Error (led rojo)
 - Filtro sucio (led verde)
- Interruptor luminoso ON-OFF cable de alimentación 2m
- Bandeja recogida de grasas
- Pintado RAL 7035
- **Eficacia ISO ePM1 90% (según ISO16890)**
- Genera ozono para eliminar olores
- Caudales de aire aconsejables:
 - m³/h 3000/1800 Vel 1,99 / 1,2 m/seg. altísima eficiencia
 - m³/h 6500/5000 Vel 4,3 / 3,3 m/seg idóneo para el modelo de que se trata
- Sierra inoxidable de ionización (en vez de hilos)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	Modelo	Dimensiones en mm (A x B x C)	Caudal (m³/h)	ΔPa
FILTROS ELECTROSTÁTICOS				
KF 20 998	MUNDOCLEAN DSN300	630 x 600 x 565	3.000	20
KF 20 999	MUNDOCLEAN DSN500	890 x 630 x 565	5.000	20
FILTRO CARBÓN ACTIVO EN GRANO				
KF 20 990	Filtro para MUNDOCLEAN DSN300	600 x 465 x 48		250
KF 20 991	Filtro para MUNDOCLEAN DSN500	880 x 470 x 48		250
FILTRO CARBÓN ACTIVO MANTA IMPREGNADA				
KF 20 992	Filtro para MUNDOCLEAN DSN300	600 x 465 x 48		120
KF 20 993	Filtro para MUNDOCLEAN DSN500	880 x 470 x 48		120
TOLVAS				
KF 20 994	Tolva MUNDOCLEAN DSN300			
KF 20 995	Tolva MUNDOCLEAN DSN500			

