

MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO



MT70

ESPECIFICACIONES

- Multímetro digital de bolsillo
- 6000 cuentas
- Medida de tensión DC / AC, corriente DC / AC, resistencia, capacidad y frecuencia
- Avisador acustico de continuidad y prueba de diodos
- Medidas en verdadero valor eficaz (TRMS)
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Comprobación de baterías (1.5 V)
- Retención de lecturas.
- Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada e indicador de batería baja.
- Cables de prueba integrados



Código: IM14058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Escala	Resolución	Precisión
Tensión DC	600 mV / 6 V / 60 V / 600 V	0,1 mV / 1 mV / 10 mV / 100 mV	± (0,5 % + 3 dígitos)
Tensión AC	6 V / 60 V / 600 V	1 mV / 10 mV / 100 mV	± (1,0 % + 3 dígitos)
Corriente DC	600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA	0,1 μA / 1 μA / 0,01 mA / 0,1 mA	± (1,0 % + 5 dígitos)
Corriente AC	600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA	0,1 μA / 1 μA / 0,01 mA / 0,1 mA	± (1,8 % + 3 dígitos)
Resistencia	600 Ω / 6 KΩ / 60 KΩ / 600 KΩ / 6 MΩ	0,1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 0,1 KΩ / 1 KΩ	± (0,7 % + 3 dígitos)
	60 MΩ	0,01 MΩ	± (2,0 % + 3 dígitos)
Capacidad	6 nF	0,001 nF	± (3,0 % + 8 dígitos)
	60 nF / 600 nF	0,01 nF / 0,1 nF	± (3,0 % + 8 dígitos)
	6 μF / 60 μF / 600 μF	1 nF / 10 nF / 100 nF	± (3,0 % + 8 dígitos)
Frecuencia	10 Hz – 10 kHz	-	± (1,5 % + 15 dígitos)
Ciclo de trabajo	0,5 % - 99,9 %	0,1 %	± (2,0 % + 5 dígitos)

Dimensiones	122 x 62 x 44 mm
Peso	186 g

Información general	
Categoría de seguridad	CAT. III 600 V según EN61010

Accesorios incluidos	Estuche de transporte con cremallera, 2 x Pilas AAA, Manual
----------------------	---