

MULTÍMETRO DIGITAL TRMS CON AISLAMIENTO



MT740

ESPECIFICACIONES

- Multímetro digital con medición de aislamiento - 6600 cuentas
- Medidas de tensión AC / DC, corriente AC / DC, resistencia, capacidad, frecuencia y temperatura
- Medición de aislamiento con diferentes tensiones de prueba: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Cálculo de parámetros DAR y PI. Máxima corriente de prueba de 1 mA
- Mediciones en verdadero valor eficaz (TRMS)
- Avisador de continuidad y prueba de diodos
- Valores Máx., Mín. y PROMEDIO. Medidas relativas
- Retención de lecturas y guardado de resultados en memoria
- Autoescala, autoapagado, pantalla retroiluminada e indicación de batería baja



Código: IM14066

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión AISL	Escala	Resolución	Precisión
50 V (0 ÷ 20 %)	0 ÷ 5 MΩ	0.01 MΩ	± (3.0 % + 5 dígitos)
	5 ÷ 50 MΩ	0.1 MΩ	
100 V (0 ÷ 20 %)	0 ÷ 5 MΩ	0.01 MΩ	± (3.0 % + 5 dígitos)
	5 ÷ 50 MΩ	0.1 MΩ	
	50 ÷ 100 MΩ	1 MΩ	
250 V (0 ÷ 20 %)	0 ÷ 25 MΩ	0.1 MΩ	± (3.0 % + 5 dígitos)
	25 ÷ 250 MΩ	1 MΩ	
500 V (0 ÷ 20 %)	0 ÷ 50 MΩ	0.1 MΩ	± (3.0 % + 5 dígitos)
	50 ÷ 500 MΩ	1 MΩ	
1000 V (0 ÷ 20 %)	0 ÷ 50 MΩ	0.1 MΩ	± (3.0 % + 5 dígitos)
	50 ÷ 500 MΩ	1 MΩ	
	0.5 ÷ 2.0 GΩ	0.1 GΩ	

Parámetro	Escala	Resolución	Precisión
Tensión DC	660 mV / 6.6 V / 66 V / 660 V / 1000 V	0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 0.1 V / 1 V	± (0.5 % + 5 dígitos)
Tensión AC	660 mV / 6.6 V / 66 V / 660 V / 750 V	0.1 mV / 1 mV / 10 mV / 0.1 V / 1 V	± (1.5 % + 3 dígitos)
Corriente DC	66 mA / 400 mA	10 μ A / 0.1 mA	± (1.0 % + 5 dígitos)
Corriente AC	66 mA / 400 mA	10 μ A / 0.1 mA	± (1.5 % + 30 dígitos)
Resistencia	660 Ω / 6.66 k Ω / 66 k Ω / 660 k Ω	0.1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 0.1 k Ω	± (1.2 % + 5 dígitos)
	6.6 M Ω / 66 M Ω	1 k Ω / 10 k Ω	± (2.0 % + 20 dígitos)
Capacidad	66 nF / 660 nF / 6.6 μ F / 66 μ F / 660 μ F / 6.6 mF / 66 mF	10 pF / 0.1 nF / 1 nF / 10 nF / 0.1 μ F / 1 μ F / 10 μ F	± (5.0 % + 20 dígitos)
Frecuencia	660 Hz / 6.6 kHz / 66 kHz	0.1 Hz / 1 Hz / 10 Hz	± (1.5 % + 5 dígitos)
Temperatura	-30 °C ÷ 1300 °C	1 °C	± (1.0 % + 2 dígitos)
	-22 °F ÷ 2372 °F	1 °F	± (1.0 % + 4 dígitos)

Dimensiones	205 x 102 x 58 mm
Peso	390 g

Información general	
Categoría de seguridad	CAT. III 600 V según EN 61010
Accesorios incluidos	Puntas de prueba, 2 x Pinzas cocodrilo, Termometro °K, 4 x Pilas AA, Manual, Toma multifunción