

# ABRAZADERA REFORZADA

## M8 + M10

**CARACTERÍSTICAS:**

- Para tuberías desde Ø18 hasta Ø500 mm.
- Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento > 3 micras.
- Perfil de acero de 1.8 ~ 2.3 mm de espesor.
- Tornillos laterales con arandela de plástica para evitar su pérdida.
- Reforzada.
- Tuerca soldada de M8+M10.
- Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.
- Indicada para instalaciones de saneamiento, eléctricas y ventilación.
- Medidas en gran formato para tuberías ventilación.

**MATERIAL BASE:**

- Tubo acero.
- Tubo de cobre.
- Tubo PVC.

**CÓDIGOS Y DATOS:**

Código	Medida (mm)	ØD (mm)	ØD (")	A x B (mm)	Carga máx. recomendada (kg)	Caja (uds.)
AF 01 370	18	15 - 19	3/8	19 x 1,8	150	50
AF 01 371	22	20 - 25	1/2	19 x 1,8	150	50
AF 01 372	28	26 - 30	3/4	19 x 1,8	150	50
AF 01 373	35	32 - 36	1	19 x 1,8	150	50
AF 01 374	40	38 - 43	1 1/4	19 x 1,8	150	25
AF 01 375	48	47 - 51	1 1/2	19 x 1,8	150	25
AF 01 376	54	53 - 56	-	19 x 1,8	150	25
AF 01 377	60	60 - 64	2	19 x 1,8	150	25
AF 01 410	70	68 - 72	-	19 x 1,8	150	25
AF 01 378	75	75 - 80	2 1/2	19 x 1,8	150	25
AF 01 411	83	81 - 86	-	19 x 1,8	150	25
CA 07 971	100	99 - 105	3 1/2	19 x 1,8	150	25
CA 07 972	110	107 - 112	-	19 x 2,3	200	25
AF 01 412	115	113 - 118	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 973	125	125 - 130	4 1/2	19 x 2,3	200	25
AF 01 413	133	133 - 137	-	19 x 2,3	200	25
AF 01 414	140	138 - 142	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 974	150	148 - 152	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 975	160	159 - 166	6	19 x 2,3	200	25
CA 07 976	180	179 - 184	8	19 x 2,3	200	25
CA 07 977	200	199 - 212	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 978	220	215 - 226	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 979	250	245 - 254	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 981	300	299 - 304	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 982	315	314 - 319	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 983	355	354 - 359	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 984	400	399 - 404	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 985	450	449 - 454	-	19 x 2,3	200	25
CA 07 986	500	499 - 504	-	19 x 2,3	200	25


**PLANO**
