

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA FRONIUS SMART METERS 5KA-3



DESCRIPCIÓN:

Los transformadores de corriente para los Fronius Smart Meters garantizan la máxima comodidad a los instaladores.

Gracias a la sencilla tecnología de núcleo partido, se puede retirar un extremo de los transformadores de corriente (CT A y CT V, sin necesidad de desconectar el cable para la instalación).

- Esto significa que los transformadores de corriente Fronius se pueden instalar de forma rápida y sencilla.



Código: SF 14 203-204-208-209

COMPATIBILIDAD DE CT A Y CT V CON LOS FRONIUS SMART METERS:

CT A para Fronius Smart Meters	Fronius Smart Meter compatible	CT V para Fronius Smart Meters
CT A 150 A/ 5 A	Fronius Smart Meter TS 5kA-3 Fronius Smart Meter 50kA-3	-
CT A 200 A/ 5 A		-
CT A 250 A/ 5 A		CT V 250 A/ 333 mV
CT A 400 A/ 5 A		CT V 400 A/ 333 mV

DATOS TÉCNICOS DE TC A Y TC V PARA FRONIUS SMART METERS:

Datos técnicos	CT A para Fronius Smart Meter				CT V para Fronius Smart Meter	
Variante	150/ 5 A	200 A/ 5 A	250 A/ 5 A	400 A/ 5 A	250 A/ 333 mV	400 A/ 333 mV
Clase de precisión	1*				1	
Tipo de instalación	Núcleo partido					
Dimensiones	66,5 x 45 x 34,4 mm		81,5 x 57 x 38,4 mm		66,5 x 45 x 34,4 mm	81,5 x 57 x 38,4 mm
Diámetro	24 mm		36 mm		24 mm	36 mm
Longitud de cable	1 m				1 m	
Rango de temperatura	-40 °C a +65 °C					

*Dependiendo de la carga.

CARGA (VA):

CT A para Fronius Smart Meter	Clase 1
150 A/ 5 A	1
200 A/ 5 A	1
250 A/ 5 A	2,5
400 A/ 5 A	5