

**ACONDICIONADOR EVAPORATIVO
MODELO MC50-D
SALIDA INFERIOR**

MUNDOCLIMA®



Código: CL14059

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	MC 50-D
Caudal nominal (m³/h)	50,000
Capacidad Térmica (Kw)	44.19 Kw
Consumo energético (Kw)	4.0 Kw
Frecuencia y Voltaje (Hz/V)	50 Hz / 380 V 3 fases
Tipo ventilador/Velocidades	Axial / 12
Presión Total (Pa)	460 Pa
Consumo de agua (l/h)	40-70 l/h
Nivel Ruido max (dba)	87 dBa
Tamaño equipo [w x l x h] (mm)	1.500 x 1.500 x 1,450 mm
Peso Neto (kg)	112 kg
Peso en funcionamiento (kg)	172 kg
Tamaño salida de aire [w x l] (mm)	900 x 900 mm
Capacidad de agua (l)	60 l
Cobertura climatización (m²)	300 - 350 m²
Bomba de recirculación (V/Pot/Q)	220 V/40 W/ 2,200 l/h
Válvula de drenaje (V/Ø mm)	220 V/ 32 mm
Sensor de Temp.Tº/HR%	√
Flotador mecánico	√

CROQUIS EQUIPOS

