

DESHUMIDIFICADORES

Serie MOV10

MOV*Δ*IR
AIR SYSTEM

MOV10-10L

- Control electrónico con varios modos de funcionamiento:
 - Modo Continuo
 - Modo Prestablecido según ajuste entre 40% / 50% / 60%
- Funciones auto-reinicio y desescarche automático
- Posibilidad de conectar a desagüe continuo
- Incorpora asa para transporte
- Tanque con 2L de capacidad



MOV10-20 L

MOV10-20L; MOV10-30L

- Control electrónico con varios modos de funcionamiento:
 - Modo Continuo
 - Modo Prestablecido según ajuste entre el 35% y el 85%
 - Modo Confort (SMD) con ajuste de humedad automático entre el 45% y 55% según la temperatura ambiente (Solo modelo 20)
- Ajuste de caudal de aire (2 velocidades)
- Funciones auto-reinicio y desescarche automático
- Temporizador 24h
- Filtros extraíbles fácilmente
- Posibilidad de conectar a desagüe continuo
- Incorpora ruedas para transporte
- Tanque con 3 L de capacidad (Modelos: 20 y 30)

MOV10-10 L



MOV10-30 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MOV10-10L	MOV10-20L	MOV10-30L
Código		CL19590	CL19591	CL19592
Código EAN		8432953048426	8432953048433	8432953048440
Alimentación	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potencia absorbida*	W	330	440	715
Deshumidificación*	litros/día	10	20	30
Caudal de aire (Alto / Bajo)	m³/h	100 / ñ	168 / 99	191 / 166
Nivel presión sonora (Alta)	dB(A)	42	46	50
Dimensiones	Ancho	mm	300	350
	Alto	mm	413	510
	Fondo	mm	237	245
Peso	kg	11	14	17
Refrigerante	Tipo / PCA	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3
	Carga	kg / TCO ₂ eq.	0,04 / 0	0,07 / 0

*30°C / 80% HR