

CONTADOR DE AGUA PARA RIEGO

RRM DN15-DN50

DESCRIPCIÓN

- Chorro múltiple
- No necesita tramos rectos en su instalación
- Esfera seca
- Tecnología robusta
- Temperatura máxima del agua 30 grados
- Presión máxima: 10 bar
- Cuerpo de Fundición GG25/Polímero
- Montaje horizontal
- Pre-equipado para emisor de pulsos
- Clase climática: -10...55°C / E1 / M1 / Clase 2
- Juego de racores incluidas



Código	Modelo	DN mm	DN pulgadas	Q3 m ³ /h	Q4 m ³ /h	Ratio	Q1 L/h	Q2 L/h	Longitud	Roscas
Chorro múltiple Ratio 80										
CO41500	RRM 15	15	1/2"	2,5	3,125	80	31	50	165	3/4"
CO41501	RRM 20	20	3/4"	4	5	80	50	80	190	1"
CO41502	RRM 25	25	1"	6,3	7,875	80	79	126	260	1 1/4"
CO41503	RRM 30	30	1 1/4"	10	12,5	80	125	200	260	1 1/2"
CO41504	RMM 40	40	1 1/2"	16	20	80	200	320	300	2"
CO41505	RMM 50	50	2"	25	31,25	80	313	500	300	2 1/2"