

UNIDAD MICROFILTRACIÓN



CARACTERÍSTICAS


- Compacto, fácil instalación bajo fregadero o encimera.
- 1 Sólo cartucho permite la eliminación de sedimentos, y la retención de cloro y sabores desagradables.
- Sin rechazo de agua.
- Fabricación innovadora que permite reemplazar el cartucho con gran facilidad sin necesidad de ninguna herramienta.
- Posibilidad de intercambiar cartucho por modelo descalcificador.

APLICACIONES: Uso doméstico, cafeteras, fuentes de agua fría y máquinas de cubitos.


EQUIPO COMPUESTO POR: Cartucho filtrante KDF de carbón activo, llave de corte, accesorios de conexionado, tubo y grifo dispensador.

4 ETAPAS DE TRATAMIENTO:

- **Primera etapa:** Filtración 5 μm
- **Segunda etapa:** Reducción de metales pesados y cloro por medio filtrante KDF (Kinetic - Degradation - Fluxion), gránulos de gran pureza Cobre-Zinc mediante reacciones de oxidación reducción
- **Tercera etapa:** Reducción de cloro y resto de sales disueltas mediante la absorción de carbón activo contenido en el cartucho
- **Cuarta etapa:** Última filtración, previa al consumo



Sistema conexión roscado, alta seguridad



| Código | Caudal máx. | Presión máx. | Temperatura trabajo | Equipo completo | | Cartucho | |
|---------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|----------|-------|
| | | | | Altura | Ø | Altura | Ø |
| TA01240 | 3,7 L/min. | 8 bar | 4 a 38°C | 295 mm | 60 mm | 260 mm | 60 mm |

OPCIÓN: Intercambio de cartucho por modelo cartucho resina descalcificación.

- Eliminación de dureza
- Temp. máx.: 38°C. Presión máx.: 8 bar
- Autonomía del cartucho: 3 meses aprox., según dureza

- Caudal máx. del agua: 3,7 L/min



recambios:

| Código | Artículo |
|---------|---|
| TA01242 | Cartucho recambio unidad de filtración, sedimentos, KDF y carbón activo |
| TA01243 | Cabezal soporte |

- Autonomía del cartucho: 1.100 Litros o 12 meses aprox

| Código | Artículo |
|---------|-----------------|
| TA01245 | Cartucho resina |