

TESTERS WATERPROOF

Tester pH / Conductividad / TDS / T^a

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD, 2 líneas simultáneamente
- pH 0,00 a 14,00. Conductividad 0 a 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. TDS 0 a 2000 ppm (mg/L). T^a 0 a 60°C
- **Resistente al agua, con funda flotante y solución calibración incluida**
- ATC Compensación automática de temperatura
- **Auto power OFF. Ahorro batería**
- Indicado para tratamiento de agua, especialmente indicado para equipos de ósmosis, agricultura, laboratorios, educación, alimentación
- Incluye solución de calibración pH, Conductividad y TDS

4 en 1

Modelo	pH / CE / TDS / T ^a
Código	TA 17 728
Rango	pH: 0,00 a 14,0 / CE: 0 a 3999 μS / TDS: 0 a 2000 ppm / Temp.: 0 a 60°C
Resolución	pH: 0,01 / CE: 1 μS / TDS: 1 ppm
Exactitud	pH: $\pm 0,05$ / CE-TDS: $\pm 2\%$ Escala
Calibración	Automática, 2 puntos
Compensación T ^a	Automática
Tipo pilas	4 x 1,5V alcalinas
Apagado autom.	En 8 min. sin uso
Dimensiones	200 x Ø38 mm
Peso	100 g



Todos los modelos se suministran calibrados, con pilas e instrucciones