

ÓSMOSIS MURAL

Serie GALERA



Ultrafiltración y ultravioleta

DESCRIPCIÓN

Equipo de ósmosis inversa de instalación mural, totalmente compacto con grifo incorporado con tratamiento de Ultrafiltración, ultravioleta y control calidad del agua. Indicado para hogares y locales comerciales. Display, Pantalla táctil interactiva.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo compacto con depósito de 9 litros con visor de nivel y grifo incorporado
- Montaje en pared apropiado para hogar y locales comerciales
- Aviso de mantenimiento a través de la pantalla
- Material carcasa ABS grado alimentario
- Caudal 15 L/hr*
- Presión de entrada mínima 0,3 bar
- Presión de entrada máxima 3,0 bar
- Tratamiento del ultravioleta 11 W
- Bomba: 24V DC W
- Consumo total 60 W
- Tensión 220V 10 VAC 50 Hz
- Dimensiones (mm) alto 520 x ancho 410 x fondo 260
- Peso 8,6 kg


* Condiciones de prueba a 750 ppm y temperatura ambiente

Código	Modelo	Producción
TA01661	GALERA 0C-30	130 L/día



RECAMBIOS

Código	Artículo
TA01664	Cartucho en línea sedimentos 8"
TA01665	Cartucho en línea carbón 8"
TA01666	Membrana ultrafiltración GPMRO
TA01667	Cartucho carbón activo Minomic
TA01668	Membrana ósmosis inversa con carcasa 8"



- Pantalla táctil de comprobación
- Control tds calidad del agua
- Vida útil filtros
- Caudal agua pura
- Memoria servicio

