

OSMOSIS INVERSA

SEMI INDUSTRIAL 20"

500 GPD (Galones/día)



DESCRIPCIÓN

Montado en bancada ocupando el mínimo espacio posible. Muy compacto y guardando la estética, siendo accesible para su mantenimiento.

Indicado especialmente para altas producciones hostelería y soluciones comerciales.

Producción hasta 1600 Lit / día

CARACTERÍSTICAS

- Equipo 5 etapas 20" montado en chasis metálico
 - 1-Cartucho 20" GAC
 - 1-Cartucho 20" CTO
 - 1-Cartucho sedimento 20" 5 micras
 - 1-Postfiltro GAC 12"
 - 5-Membrana 100GPD
- 1 Grifo dispensador
- Bomba eléctrica
- Alimentación eléctrica 220-24V DC
- Manómetro indicador de presión
- Máx. TDS 1.500 ppm
- Producción: 1300 / 1600 Lit / día

Suministro sin depósito de acumulación. Seleccionar en base de necesidades de producción.



Código	Modelo
TA01591	Osмосis 20" 500 GPD. 5 membranas de 100 GPD

RECAMBIOS

Código	Artículo	Vida útil aprox.	
		6-12 meses	2-3 años
TA01592	Cartucho polipropileno prensado 20" 5 micras	✓	-
TA01593	Cartucho 20" GAC	✓	-
TA01594	Cartucho 20" GAC. CTO	✓	-
TA01595	Cartucho carbón en línea 12" 1/4 NPT	✓	-
TA01596	Membrana 100 GPD	-	✓

