

# COMPROBADOR MULTIFUNCIÓN FASTCHECK3010



## ESPECIFICACIONES

- Medidas TRMS
- Tensión AC (V) 190 V - 256 V; 50 Hz
- Frecuencia 42 - 69 Hz
- Armónicos de tensión orden 1 - 50 (0.8V - 256 V)
- Comprobación de enchufes tierra o neutro desconectado o inversion de fases.  $V_c > 50$  V
- Bucle (impedancia de bucle) 0.01 - 999  $\Omega$
- Corriente de prueba estándar: 15 mA
- Baja corriente de prueba: 6 mA
- Comprobación RCD Tipos;  
AC, A y F; 30 mA x 1/2; x 1; x 5; (0°, 180°)
- **Es necesario que la instalación disponga de toma tierra para su buen funcionamiento**



Código: IM14110



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla	Pantalla TFT 1.77", 6000 cuentas
Conectividad	BlueTooth
Memoria	64 registros
Dimensiones	81 x 5 x 70 x 83 mm
Peso	110 g
Pilas	2 * 1,5 V LR6 NEDA 15 A/IEC

Información general	
Normativa	IEC61010-1, IEC61010-2-30, IEC61557-3 y IEC61557-6, IEC/EN61326-1
Categoría de Sobretensión	CAT III 300 V
Contenido	Funda, certificado de calibración y manual de instrucciones