

CENTRALITA DE GAS HASTA 3 SONDAS SE194K

Detectores compatibles con SE194K

Modelo	Características
SE192KM	GN Metano/Methane – IP44
SE192KG	GPL/LPG – IP44
SE193KM	GN Metano/Methane - Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
SE193KG	GPL/LPG - Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb
SE183KM	GN Metano/Methane - Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb
SE183KG	GPL/LPG - Ex II 2G Ex d IIC T5 Gb



Código:GD01041

Técnico especificaciones	
Fuente de alimentación principal	110 ~ 240 Vac (-15/+10%) 50~60 Hz / 6 VA
Un auxiliar fuerza suministrar	24 VDC (-10/+15%) / 9 W
Remoto detector	Catalítico
Entradas	Máx 3 / 4 ~ 20 mA
Gama estándar	0 ~ 20% LIE / LEL
1ª alarma - límite	10 o/or/ou 15% LIE / LEL
2da alarma - límite	20% LIE / LEL
Contactos clasificación	230 Vac 3 A SPDT
Operación_Temperatura-Humedad	-10 ~ + 50°C / 5 ~ 90% RH no condensado
Operación Presión	Atmosferico ± 10%
Temperatura-humedad de almacenamiento	-25 ~ + 55°C / 5 ~ 95% RH no condensado
IP Código	Tamaño
Tamaño	202 x 153 x 104 mm
Peso	0,5 kg