

CABLE BUS (2 X 0,5 + 2 X 0,22) 100 M
AZX6CABLEBUS100



DESCRIPCIÓN

Cable flexible apantallado y trenzado que tiene como fin la transmisión de datos, señales analógicas y digitales y la alimentación de los distintos elementos de Airzone. Se sirve en rollos de 100 m



Código: CO48072

CARACTERÍSTICAS

- **Sección:** Comunicación: Trenzado apantallado 2 x 0,22 mm (azul-verde)
Alimentación: 2 x 0.50 mm² (Rojo-Negro)
- **Conductor:** 0,5 mm²: Cobre pulido clase 5 s/UNE EN 60228
0,22 mm²: Cobre pulido (7 x 0,20 mm)
- **Aislamiento:** 0,5 mm²: PVC/A Ø 1,9 mm
0,22 mm²: PVC/A Ø 1mm
- **Tensión de servicio:** 300 V
- **Tensión de prueba:** 1000 V
- **Intensidad máxima admisible:** 3,5 A (Ø 0,5 mm²)
- **Resistencia máxima a:** 0,5 mm²: 39 Ω /Km
0,22 mm²: 82,7Ω/Km
- **Materiales:** Conductor: Cobre pulido
Aislamiento: PVC/A
Cubierta exterior: PVC/ST2
Pantalla general: Poliéster + Drenaje de cobre estañado + Aluminio/Poliéster
- **Clasificación CPR:** Eca (EN50575:2014 + A1:2016)