



REGULADOR CON FILTRO GASTECH

RL 15

DESCRIPCIÓN

Los estabilizadores de la serie RL compensados, controlados por diafragma y resorte son adecuados para baja y media presión de salida. Los estabilizadores de la serie RL se suministran con líneas de medición internas y están preconfigurados para una conexión opcional a una línea de medición externa por parte del cliente. El diseño especial del estabilizador combinado con una válvula compensada da como resultado:


- Alto coeficiente de caudal.
- Alta precisión, incluso a caudales máximos.
- Reducción de los tiempos de respuesta.
- Sin fugas internas a caudal cero.
- Mantenimiento periódico sin desmontar el cuerpo de la conducción.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE REGULACIÓN

- **Cuerpo, actuador, bloque, cubiertas y elementos asociados:** Certificados hasta 1 bar
- **Tipo:** IS
- **Tipos de fluidos:** Familias 1 y 2 acordes a la PED 97/23/EC
- **Diámetros disponibles:** 1/2" ~ 2" ISO7/1, DN65÷DN150 ISO 7005
- **Rango de presión de entrada:** P2 + 30 mbar hasta 1 bar
- **Rango de presiones de salida:** (Con diferentes muelles) 10 ~ 350 mbar
- **ΔP Mínima:** 30 mbar
- **ΔP Máxima:** 1 bar
- **Toma de impulso externa:** Ø 10 (en caso necesario)
- **Materiales:** Cuerpo Alsi – Cubierta Alsi – Membranas, diafragmas, sellos y juntas en NBR – Obus en latón
- **Temperatura de trabajo:** -20°C ~ +60°C

DIMENSIONES Y PESO



Modelo	Conexión	A	B	Area filtrado mm ²	Peso kg
RL 15	1/2"	194	120	4560	1,3

Código	Modelo	Conexión	Rango mbar	Altura	-----
Estabilizadores de presión con cierre a caudal 0%. PE MÁX.: 500 mbar					
GR08201	RL 15	H-H 1/2"	9~28	194 mm	120
GR08202	RL 15		18~40		
GR08203	RL 15		40~110		
GR08204	RL 15		110~150		
GR08205	RL 15		50~200		