

# TERMOHIGROMETRO CON BT

## TESTO 625



### DESCRIPCIÓN

- Medición fácil, rápida y precisa de la temperatura y la humedad relativa del aire.
- Cálculo del punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo.
- Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart.
- Alarma acústica si se excede algún valor límite Cálculo del promedio por tiempo y por punto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor de humedad Testo, capacitivo	
Rango de medición	0 a 100 %HR
Exactitud	2,5 %HR (5 a 95 %HR)
Resolución	0,1 %HR
NTC	
Rango de medición	-20 a +60 °C
Exactitud	±0,5 °C
Resolución	0,1 °C
Datos técnicos generales	
Temperatura de funcionamiento	Instrumento: -20 a +50 °C Sonda: -20 a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +50 °C
Tipo de pila	3 pilas AA
Autonomía	100 h
Medidas	Instrumento: 208 x 60 x 28 mm Probe: 12 x 15 mm
Peso	199 g
Clase de protección	Instrumento: IP40 Sonda: IP20
Material carcasa	ABS + PC / TPE



Código: IM16232

### Accesorios

Código	Artículo
IM11025	Impresora Bluetooth® testo, incl. 1 rollo de papel térmico, batería y fuente de alimentación.
IM11446	Repuesto de papel térmico para impresora, 6 rollos, legible hasta 10 años.
IM16005	Certificado de calibración trazable de humedad higrómetros electrónicos; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a +25 °C.