

## MANGUERA APANTALLADA

# ASZ1C4Z1-K



### APLICACION:

Cable flexible apantallado de alta seguridad para control y mando. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, además no propaga el incendio, por lo que protege la salud pública y evita daños a equipos electrónicos. Para uso en locales de pública concurrencia como hospitales, escuelas, aeropuertos, comercios, etc.

### NORMATIVAS / PROPIEDADES:

- No propagador de llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
- No propagador de incendio según EN50266 / IEC60332-3
- Libre de Halógeno según EN50267-2-3 / IEC60754-2
- Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
- Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

### CONSTRUCCION:

- Cobre electrolítico, Clase 5 flexible según EN60228
- Aislamiento de Poliolefina según la HD603
- Cableados en capas concéntricas
- Pantalla de hilos de cobre pulido en forma de trenza
- Cubierta exterior de Poliolefina

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tensión servicio: 300 / 500 V
- Tensión de ensayo: 2000 V
- Temperatura de Servicio -30 a 70 °C en instalación fija
- Resistencia eléctrica según norma UNE 60228
- Intensidad máxima admisible según IEC60364



Código	Sección (mm <sup>2</sup> )	Longitud (m)
EM05310	3 x 1	100
EM05311	3 x 1	10
EM05316	2 x 0,75	10