

LIMITADOR DE CAUDAL GST

DESCRIPCIÓN:

Limitador de caudal GST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Presión de funcionamiento:** 15 + 100 mbar
- **Temperatura funcionamiento:** -20 °C + 60 °C
- **Perdida de carga:** <0,5 mbar
- **VL valor sobrecaudal:** 10 + 30 lt/h a 100 mbar (aire)
- **fs min. :** 1,30
- **fs min. :** 1,45
- **Resistencia exterior al calor:** GT5 925% x 60"
- **Resistencia interior al calor:** 200 °C
- **Conexiones:** Roscadas s/EN 10226-1
- **Campo de empleo:** todo tipo de gas s/ EN 437 y DWGW G260/1 (gas natural, propano, butano)

INSTALACIÓN:

El GST puede ser instalado bien horizontal como verticalmente con los factores de cierre: fs max. = 1,45 y fs min. = 1,30

Este comportamiento permite el empleo de un único dispositivo tanto para instalaciones metálicas como plásticas.



Código: GN22100-101-103

Código	Modelo	Conexión	Vgas m³/h
GN22100	DN15	MH 1/2"	2,5
GN22101	DN20	MH 3/4"	2,5
GN22103	DN25	MH 1"	6,0
GN22141	DN32	MH 1 1/4"	10
GN22142	DN40	MH 1 1/2"	16
GN22143	DN40	MH 1 1/2"	25
GN22144	DN50	MH 2"	16



Código: GN22141_GN22144