

DEPÓSITO DE DOBLE PARED MODULAR PARA GASÓLEO MULTITANK PALET PLÁSTICO Y ACERO



DESCRIPCIÓN:

Depósito con cubeto de retención integrado, ofrece doble seguridad, barrera antiolor SMP contra la permeación del gasoil, premiado con el sello de calidad PROOFED BARRIER®, tratado UV, compacto, numerosas variantes de colocación, 5 años de garantía.

Sistema de montaje rápido NIV-O-Quick, sistema con aspiración flotante sin retorno, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.



APLICACIONES:

- Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1
- Diésel según DIN EN 590
- Biodiésel (DIN EN 14214)

ACCESORIOS:

- Kit A para el primer depósito de una batería ref. 4019429
- Kit B para cada depósito complementario de una batería ref. 4019432
- Kit CDL para la instalación en filas ref. 4019437
- Indicador de nivel universal 8 escalas ref. 2043304

CARACTERÍSTICAS:

Código	Capacidad (L)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto sin tubos / con tubos (mm)	Peso Aprox. (kg)
GA05174	700	1135	757	1190 / 1310	65
GA05175	1000	1135	757	1590 / 1754	80

