

VÁLVULA DE ZONA 2 VÍAS Serie SF



CARACTERÍSTICAS


- Tensión de alimentación 24 VCA
- Potencia absorbida 5 ~ 6 W
- Grado de protección IP22
- Presión nominal PN10
- Temperatura de fluido +5~ 110 °C
- Tiempo de apertura 10 seg
- Tiempo de cierre 4 seg
- Cuerpo Latón
- Muelle de retorno en acero inoxidable
- Cubierta de motor en ABS




Código	Modelo	Máx. presión diferencial	Kvs
CO13070	Válvula 2 Vías SF15 1/2"	0,92 Kg/cm ²	6 m ³ /h
CO13071	Válvula 2 Vías SF20 3/4"		8 m ³ /h
CO13072	Válvula 2 Vías SF25 1"		10 m ³ /h
CO13080	Válvula 2 Vías SF15 1/2" c/micro		6 m ³ /h
CO13081	Válvula 2 Vías SF20 3/4" c/micro		8 m ³ /h
CO13082	Válvula 2 Vías SF25 1" c/micro		10 m ³ /h

FUNCIONAMIENTO

Con tensión la válvula abre, sin tensión cierra por muelle.



Sin alimentación eléctrica



Con alimentación eléctrica

ESQUEMA ELÉCTRICO

