

CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE EMPOTRAR



Nuova IP40

DESCRIPCIÓN:

Caja de distribución de empotrar para la instalación en carril DIN de interruptores magnetotérmicos, contactores, temporizadores, medidores de potencia, etc....

Indicado para instalación doméstica y en locales comerciales

CARACTERÍSTICAS:

- **Grado de protección:** IP40
- **Resistencia al impacto:** IK08
- **Tensión de aislamiento:** 1000 V
- **Rigidez dieléctrica:** 2.5 kV
- **Hilo incandescente:** 650 °C
- **Temperatura de aislamiento:** 90 °C (Clase térmica 90, Y)

Estabilidad dimensional:

- **Temperatura:** - 25 °C / + 85 °C
- **Humedad relativa:** 100 % HR
- **Potencia disipada:** 28 W

Características constructivas:

- **Tipo de material:** Aislante, libre de halógenos
- **Instalación:** Empotrada
- **Lugar previsto:** Interior
- **Módulos:** 14
- Precintable
- Puerta transparente
- Carril DIN

Directiva aplicada:

- **REBT 2002:** Reglamento de Baja Tensión
- Directiva 2014/35/UE



Código: EM04464

DIMENSIONES (mm):

